

GARANZIA

12 mesi - 12 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	Sì
Tecnologia di stampa	Laser standard

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n A4	33 ppm
Velocità di stampa colore A4	33 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,2 sec
Tempo stampa prima pagina colore	6,1 sec
Durata MAX toner B/N	18.500 pages et. 5%
Durata MAX toner Colore	11.500
Duty cycle mensile	50.000 pages

SOFTWARE

Compatibile Mac	Sì
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Sì
Compatibile Windows 7	Sì
Compatibile Windows Vista	Sì
Compatibile Windows 10	Sì
Compatibile Linux	Sì
Software inclusi	

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati
Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7

Sistemi operativi Apple supportati
Apple OSX (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Sistemi operativi Linux supportati
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, openSUSE 13.1, 13.2, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Fedora 21, 22, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, PCLinuxOS 2014.12, Linux Mint 2 Debian, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0

Sistemi operativi Novell supportati
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64)

Sistemi operativi Unix supportati
Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

GARANZIA END USER

12 mesi

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	opzionale
Scheda di rete	Sì
Tipo scheda di rete	10/100/1000 BaseT Ethernet
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

LINGUAGGIO STAMPANTE

PCL 6	Sì
PCL 5	Sì
PostScript livello 3	Sì
IBM ppds	No
Altri linguaggi	Emulazioni

Emulazione PCL 5c, Emulazione PCL 6, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Emulazione PDF 1.7, Immagine diretta, AirPrint®

Font/Barcode standard

2 font bitmap PCL, 15 font bitmap PPDS, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico, 165 font scalabili PostScript, 84 font PCL scalabili, 3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 39 font PPDS scalabili

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	53 DB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
Altre certificazioni	Certificazioni di prodotto ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, (ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo	A3
A3	Sì
A4	Sì
A5	Sì
A6	Sì
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Sì
B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	1.050 W
------------------------------	---------

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	Sì
Numero vassoi carta di serie	3
Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammature carta	75 gr/mq
Max grammature carta	300 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	6
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	1.150 sheets
Capacità carta ingresso max	6.850 sheets

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	Sì
Caratteristiche	Touch screen e colori Lexmark e-Task da 4,3 pollici (10,9 cm)
A colori	Sì
Dimensione	4,3"

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza	615 cm
Profondità	770 cm
Altezza	780 cm
Peso	88,5 kg

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner b/n in dotazione	18.500
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Sì
Cavo Usb	No
Cd software	Sì
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	11.500
Specifiche incluso nella confezione	Fino a 18.500 pagine* con le cartucce di toner nero Stampante laser a colori Lexmark CS923de Fino a 100.000 pagine** con il fotoconduttore nero e fino a 90.000 pagine** con il fotoconduttore CMY Fino a 11.500 pagine* con le cartucce di toner ciano, magenta e giallo Cavi di alimentazione CD del software e della documentazione Dichiarazione di garanzia limitata/garanzia Guide di installazione (collegamento in locale e in rete) Informazioni sul Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP)

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione stampa MAX	1200x1200
------------------------	-----------